

**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
Construction: Polyurethane with steel wire cord**

Type	t (mm)	ht (mm)	hs (mm)	b (mm)	β
AT 5	5,0	1,20	2,70	2,50	50°
AT 10	10,0	2,50	5,00	5,00	50°

Wirklänge/
Pitch length (mm)
 Teilung/Pitch (5 mm)
 Breite/Width (mm)

Type AT 5 - Teilung/pitch 5 mm			Type AT 10 - Teilung/pitch 10 mm		
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth
AT5/ 225	225,0	45	AT10/ 500	500,0	50
AT5/ 255	255,0	51	AT10/ 560	560,0	56
AT5/ 280	280,0	56	AT10/ 600	600,0	60
AT5/ 300	300,0	60	AT10/ 610	610,0	61
AT5/ 340	340,0	68	AT10/ 660	660,0	66
AT5/ 375	375,0	75	AT10/ 700	700,0	70
AT5/ 390	390,0	78	AT10/ 730	730,0	73
AT5/ 420	420,0	84	AT10/ 780	780,0	78
AT5/ 450	450,0	90	AT10/ 800	800,0	80
AT5/ 455	455,0	91	AT10/ 840	840,0	84
AT5/ 500	500,0	100	AT10/ 890	890,0	89
AT5/ 545	545,0	109	AT10/ 920	920,0	92
AT5/ 600	600,0	120	AT10/ 960	960,0	96
AT5/ 610	610,0	122	AT10/ 980	980,0	98
AT5/ 660	660,0	132	AT10/1000	1000,0	100
AT5/ 710	710,0	142	AT10/1010	1010,0	101
AT5/ 720	720,0	144	AT10/1050	1050,0	105
AT5/ 750	750,0	150	AT10/1080	1080,0	108
AT5/ 780	780,0	156	AT10/1100	1100,0	110
AT5/ 825	825,0	165	AT10/1150	1150,0	115
AT5/ 860	860,0	172	AT10/1200	1200,0	120
AT5/ 975	975,0	195	AT10/1210	1210,0	121
AT5/1050	1050,0	210	AT10/1250	1250,0	125
AT5/1125	1125,0	225	AT10/1280	1280,0	128
AT5/1500	1500,0	300	AT10/1300	1300,0	130
			AT10/1320	1320,0	132
			AT10/1350	1350,0	135
			AT10/1360	1360,0	136
			AT10/1400	1400,0	140
			AT10/1420	1420,0	142
			AT10/1480	1480,0	148
			AT10/1500	1500,0	150
			AT10/1600	1600,0	160
			AT10/1700	1700,0	170
			AT10/1720	1720,0	172
			AT10/1800	1800,0	180
			AT10/1860	1860,0	186
			AT10/1940	1940,0	194

Breite/Standard widths:
6 mm - Code 6; 8 mm - Code 8; 10 mm - Code 10; 12 mm - Code 12;
16 mm - Code 16; 20 mm - Code 20; 25 mm - Code 25.

Breite/Standard widths:
10 mm - Code 10; 12 mm - Code 12; 16 mm - Code 16; 20 mm - Code 20;
25 mm - Code 25; 32 mm - Code 32; 50 mm - Code 50.