

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type	t (mm)	ht (mm)	hs (mm)	s (mm)	β
T 2,5	2,5	0,70	1,30	1,50	40°
T 5	5,0	1,20	2,20	2,65	40°

Wirklänge/
Pitch length (mm)
 Teilung/Pitch(2,5 mm)
 Breite/Width (mm)

Type T 2,5 - Teilung/pitch 2,5 mm			Type T 5 - Teilung/pitch 5 mm					
Artikel-Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	Artikel-Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	Artikel-Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth
T2,5/120	120,0	48	T5/165	165,0	33	T5/ 650	650,0	130
T2,5/145	145,0	58	T5/185	185,0	37	T5/ 660	660,0	132
T2,5/160	160,0	64	T5/200	200,0	40	T5/ 675	675,0	135
T2,5/177,5	177,5	71	T5/215	215,0	43	T5/ 690	690,0	138
T2,5/200	200,0	80	T5/220	220,0	44	T5/ 700	700,0	140
T2,5/230	230,0	92	T5/225	225,0	45	T5/ 720	720,0	144
T2,5/245	245,0	98	T5/245	245,0	49	T5/ 725	725,0	145
T2,5/265	265,0	106	T5/250	250,0	50	T5/ 750	750,0	150
T2,5/285	285,0	114	T5/255	255,0	51	T5/ 780	780,0	156
T2,5/290	290,0	116	T5/260	260,0	52	T5/ 800•	800,0	160
T2,5/305	305,0	122	T5/270	270,0	54	T5/ 815	815,0	163
T2,5/317,5	317,5	127	T5/275	275,0	55	T5/ 840	840,0	168
T2,5/330	330,0	132	T5/280	280,0	56	T5/ 850	850,0	170
T2,5/380	380,0	152	T5/295	295,0	59	T5/ 860•	860,0	172
T2,5/420	420,0	168	T5/300	300,0	60	T5/ 900	900,0	180
T2,5/480	480,0	192	T5/305	305,0	61	T5/ 940	940,0	188
T2,5/500	500,0	200	T5/325	325,0	65	T5/ 990	990,0	198
T2,5/540	540,0	216	T5/330	330,0	66	T5/1000	1000,0	200
T2,5/600	600,0	240	T5/340	340,0	68	T5/1075	1075,0	215
T2,5/650	650,0	260	T5/350	350,0	70	T5/1100	1100,0	220
T2,5/780	780,0	312	T5/355	355,0	71	T5/1115	1115,0	223
T2,5/915	915,0	366	T5/360•	360,0	72	T5/1140	1140,0	228
T2,5/950	950,0	380	T5/365	365,0	73	T5/1215	1215,0	243
			T5/375	375,0	75	T5/1350•	1350,0	270
			T5/390	390,0	78	T5/1380	1380,0	276
			T5/400	400,0	80	T5/1440	1440,0	288
			T5/410	410,0	82			
			T5/420	420,0	84			
			T5/425	425,0	85			
			T5/440	440,0	88			
			T5/445	445,0	89			
			T5/450	450,0	90			
			T5/455	455,0	91			
			T5/460	460,0	92			
			T5/475	475,0	95			
			T5/480	480,0	96			
			T5/500	500,0	100			
			T5/510	510,0	102			
			T5/525	525,0	105			
			T5/545	545,0	109			
			T5/550	550,0	110			
			T5/560	560,0	112			
			T5/575	575,0	115			
			T5/590	590,0	118			
			T5/600	600,0	120			
			T5/610	610,0	122			
			T5/620	620,0	124			
			T5/625	625,0	125			
			T5/630	630,0	126			
			T5/640	640,0	128			

Breite/Standard widths:
 4 mm - Code 4; 6 mm - Code 6; 8 mm - Code 8;
 10 mm - Code 10; 12 mm - Code 12.

Breite/Standard widths:
 6 mm - Code 6; 8 mm - Code 8; 10 mm - Code 10; 12 mm - Code 12; 16 mm - Code 16; 20 mm - Code 20;
 25 mm - Code 25.